

## Tillsats för kakel- & klinkerfog

### Produktinformation

#### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Tillsatsmedel som ökar fogens vidhäftning, hållfasthet, fukt- och väderbeständighet samt elasticitet.

#### EGENSKAPER

- \* förbättrar fogens mekaniska egenskaper
- \* gör fogen tätare
- \* alkalibeständig
- \* överdosering försvårar rengöringen efter fogningsarbetet

#### TEKNISKA DATA

Huvudbindemedel	VAc-VeoVa sampolymer
Densitet	ca. 1,0 kg/l
Eldfarlighet	ej eldfarligt
Frostbeständighet	ej beständigt (som torr beständigt)
Lägsta bearbetningstemperatur	+ 5°C

#### BRUKSANVISNING

Tillsätt föreskriven mängd Fogförstärkare i rent, kallt vatten. Blanda sedan i fogpulvret, enligt tabellen nedan. Plattor utan glasyr eller med mattglasyr bör fuktas före fogning eller behandlas med Kiilto Kakelskydd. Detta för att underlätta rengöring av plattans yta efter fogningen. Instruktioner för fogning finns på fogmedelsförpackningen.

Kakelfog	20kg	10kg	3 kg
Vatten	5,5l	2,75l	0,85l
Fogförstärkare	1,5l	0,75l	0,25l

Klinkerfog	20kg	10kg	3kg
Vatten	3,5l	1,7l	0,5l
Fogförstärkare	0,8l	0,4l	0,12l

eller

1 del Kiilto Fogförstärkare: 4 - 5 delar vatten

Överdosering av Fogförstärkare ökar fogmedlets vidhäftning på plattytan och därmed blir slutrengöringen mödosammare.

#### ARBETS- OCH MILJÖSÄKERHET

Undvik onödig hudkontakt med färsk produkt och fogmedel. Sköljvattnet från verktygen kan hållas i avloppet. Färsk produktrester intorkas, torkad produkt är soptippsduglig. Förvaras oåtkomligt för barn. Av produkten kan fås ett separat varuinformationsblad och på produktetiketten finns anvisningar för hantering av produktrester.

#### FÖRPACKNING

0,5l

**BEARBETNINGSTID****AKTAS FÖR FROST EJ BRANDFARLIGT**

Lagras helst på svalt ställe, ej under +1°C, i en väl sluten originalförpackning. Efter lång lagring bör produkten omröras väl före användningen. Våra anvisningar baserar sig på laboratorieprov och vår bästa kunskap. Vi kan dock inte kontrollera sakligheten och utförandet av arbetet eller förhållandena på platsen, och kan därför inte heller ansvara för dem. I osäkra fall står fabriken tekniska service till Er tjänst.