

Alternativa monteringar av Frost Guard

Montera värmekabeln under röret.



Linda värmekabeln i spiral runt vattenröret.



Montera värmekabeln både över och under röret.



Isolera runt rör och kabel. Sätt i kontakten.



Tekniska data

Användning. Frostskydd av rör

Spänning 230 VAC

Frostsäkring Ner till minus 40°C

Max temp Kabelyta 70°C

Värmeledare 2-ledare

Termostat/sensor Termisk

Isolering XLPE

Skärm Flätad kopparskärm

Böjradie Min 30 mm

On +3°C

Off +13°C

Godkännande CE, FI, VDE, EFC

Frost Guard är utrustad med en integrerad termisk sensor. Placera sensorn under röret och gärna på det kallaste stället.



Frost Guard Art. nr.	EAN	Längd	Totalt Watt
43000014	5070359430148	1,4 meter	19 Watt
43000020	5070359430209	2,0 meter	26 Watt
43000040	5070359430407	4,0 meter	53 Watt
43000080	5070359430803	8,0 meter	107 Watt
43000105	5070359431053	10,5 meter	140 Watt
43000140	5070359431404	14,0 meter	185 Watt
43000185	5070359431855	18,5 meter	246 Watt
43000225	5070359432258	22,5 meter	300 Watt
43000380	5070359433804	38,0 meter	474 Watt
43000450	5070359434504	45,0 meter	567 Watt