

Namn på burken är KeraSteam.

Produktinformation

Rollbart, tjockflytande ångspärr som ingår i Kiilto R-System. KeraSteam används i kombination med KeraGreen Plus för vattenisolering av golv och vägg i våtrum när keramiska material eller sten används som ytskikt. Uppfyller BBV:s branschregler gällande vatten- och ångtäthet när du följer vår gällande monteringsanvisning.

EGENSKAPER

- Ångtät över 2 000 000 s/m i kombination med KeraGreen Plus.
- Klar för applicering
- Vattenbaserad
- Lättapplicerad
- Smidig konsistens

ÅTGÅNG

100gram per kvadratmeter och stryckning och 2 gånger. Totalt 200gram per kvadratmeter.

FÖRPACKNING

6kg

VERKTYG

Roller eller pensel.

TEKNISKA DATA

Huvudbindemedel	PVDC
Förtunning	vatten
Specifik vikt	ca. 1,2kg/l
Eldfarlighet	ej eldfarligt
Köldbändighet	aktas för frost
Lägsta bearbetnings temp	plus 10 grader
Värmebeständighet	mindre än 60 grader
som tätskikt	

REKOMMENDERADE ARBETSFÖRHÅLLANDE

Torktider påverkas av temperaturen samt luftfuktigheten i underlaget och rummet. Torktider som uppges är baserade på vår rekommenderade temperaturer +18-20°C och en luftfuktighet på 50% RF. Dock får den lägsta temperaturen vara +10°C i underlaget och rummet. Var vaksam på att lägre temperaturer och högre luftfuktighet gör att torktiderna blir längre. Underlagets fuktighet får max vara 90% RF.

ARBETS- OCH MILJÖSÄKERHET

Undvik onödig hudkontakt med färsk produkt. Sörj för ventilation i arbetsutrymmet. Stäng förpackningen omedelbart efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Sköljvattnet från verktygen kan hållas i avloppet. Färsk produktrest intorkas, en torkad produkt är soptippsduglig. Till produkten finns ett separat säkerhetsdatablad och på produktetiketten finns anvisningar för hantering av produktrest.

OBSERVERA**FÖRVARAS FROSTFRITT EJ BRANDFARLIGT**

Lagring i en obruten originalförpackning, ej under + 1°C, högst 1 år.

Verktyg och spill rengörs med vatten eller fuktig svamp, torkad KeraSteam är inte lösligt i vatten och kan endast avlägsnas mekaniskt. Våra anvisningar baserar sig på laboratorieprov och vår bästa kunskap. Vi kan dock inte kontrollera sakligheten och utförandet av arbetet eller förhållandena på platsen, och kan därför inte heller ansvara för dem. Läs alltid vår gällande monteringsanvisning innan arbetet påbörjas. I osäkra fall står fabriken tekniska service till Er tjänst.