# Duk för tätskikt

## Ingår i duksystemet. Vatten & ångtät våtrumsfolie.

| | |
|---|---|
| **BETECKNING:** | Ångbromsande, flexibelt tätningsband för fogtätning i våtrum i kombination med kakel och plattor. |
| **STORLEK, TJOCKLEK & VIKT:** | 1m x 30m & 1m x 22,5m & 1m x 15m & 1m x 7,5m. Tjocklek 0,53 mm och vikten är 260g/m² |
| **SPRÄNGTRYCK:** | Max. 3,0 bar |
| **DRAGHÅLLFASTHET:** | Längdriktning >110N/15mm |
| **BROTTÖJNING:** | Längdriktning >100% |
| **DRAGHÅLLFASTHET:** | Tvärriktning >47N/15mm |
| **BROTTÖJNING:** | Tvärriktning >200% |
| **BÄRARMATERIAL:** | Polypropylenväv, 40g/m² |
| **TÄTNINGSSKIKT:** | Modifierat polyetylen, 170 u, grå |
| **ÅNGGENOMGÅNGS MOTSTÅND:** | 3 320 000 s/m (sekunder per meter) |
| **LAGRING:** | Svalt och torrt, skyddat mot solljus. Användning inom 12 månader Ovanstående tekniska uppgifter är typiska medelvärden. De tekniska uppgifterna och ev. användningstekniska anvisningar lämnas på grundval av våra praktiska erfarenheter och efter bästa vetande. De fritar dock inte användaren från ansvaret att utföra provningar med originalsubstrat, för att bestämma om våra produkter lämpar sig för det avsedda användningsändamålet under beaktande av alla faktorer relevanta för användningen. |